

Instrukcja obsługi, konserwacji i pielęgnacji okna podawczego

Opis konstrukcji:

Okno podawcze nieotwierane to konstrukcja składająca się z ramy (ościeżnicy) oraz osadzonego w niej szklenia – pojedynczej szyby lub zestawu szyb zespolonych. W odróżnieniu od tradycyjnych okien, nie posiada ono skrzydeł ani okuć umożliwiających otwieranie.

Okna podawcze wyposażone są w stabilną podstawę z blatem (wykonanym z konglomeratu marmurowego lub płyty MDF) oraz podajnik kasowy – lakierowany lub ze stali nierdzewnej – służący do bezpiecznego przekazywania przedmiotów lub gotówki.

Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji:

Szyba:

- ✓ Myć wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, używając miękkiej ściereczki lub gąbki.
- ✓ Dla lepszego efektu wytrzeć do sucha miękką szmatką lub ściągaczką do szyb.
- ✗ Nie używać ostrych narzędzi, skrobaczek, szczotek drucianych.
- ✗ Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów.

Rama okna (ościeżnica):

- ✓ Czyścić letnią wodą z dodatkiem łagodnych środków czystości stosowanych w gospodarstwie domowym.
- ✗ Nie stosować: proszków ściernych, szczotek drucianych, środków na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

Blat z konglomeratu marmurowego:

- ✓ Myć miękką ściereczką nasączoną wodą z dodatkiem delikatnych detergentów o działaniu myjącym i odtłuszczającym.
- ✓ Regularnie impregnować specjalistycznymi preparatami do pielęgnacji marmuru i konglomeratów.
- ✗ Nie stosować: środków ściernych, środków alkalicznych, rozpuszczalników, jakichkolwiek powłok dodatkowych (farb, lakierów, itp.).
- ✗ Nie dopuszczać do długotrwałego kontaktu z wilgocią, gorącymi przedmiotami lub ostrymi narzędziami.

Blat z płyty MDF:

- ✓ Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.
- ✓ Po czyszczeniu wytrzeć do sucha, aby uniknąć trwałego zawilgocenia powierzchni.
- ✗ Nie używać nadmiaru wody ani nie pozostawiać mokrej powierzchni.
- ✗ Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów.
- ✗ Nie dopuszczać do długotrwałego kontaktu z wilgocią, gorącymi przedmiotami lub ostrymi narzędziami.

Podajnik kasowy lakierowany:

- ✓ Czyścić letnią wodą z dodatkiem typowych środków czyszczących.
- ✗ Unikać: proszków do szorowania, szczotek drucianych, środków na bazie rozpuszczalników.
- ✗ Niewłaściwe środki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą.

Podajnik kasowy ze stali nierdzewnej:

- ✓ Czyścić miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego płynu czyszczącego, następnie spłukać czystą wodą (najlepiej demineralizowaną – zapobiega powstawaniu zacieków).
- ✓ Trudne zabrudzenia usuwać rozpuszczalnikiem organicznym lub benzyną bezołowiową.
- ✗ Unikać: środków zawierających kwas solny (HCl) – uszkadza warstwę pasywną i prowadzi do korozji.